



APPELER/REPENDRE

- ➔ Compatible appareil auditif
- ➔ Réglage du volume de réception jusqu'à 30dB
- ➔ Mains libres
- ➔ Réglage du volume du haut-parleur
- ➔ Répertoire (50 fiches : noms et numéros)
- ➔ Touche d'accès rapide au répertoire
- ➔ Touche R pour double appel
- ➔ Touche d'accès rapide pour le menu
- ➔ Touche Bis (rappel du dernier numéro composé)
- ➔ Rappel du dernier numéro composé ou des 10 derniers
- ➔ Fonction Flash (100ms/300ms/600ms)
- ➔ Fonction Secret
- ➔ Combiné ergonomique facilitant l'utilisation
- ➔ Clavier
 - Larges touches
 - Bip touche

ECRAN LCD

- ➔ Rétro-éclairé blanc
- ➔ Afficheur : Alphanumérique / 4 lignes / Taille des caractères : 7mm
- ➔ Dimensions : 40x40mm
- ➔ Sélection entre 7 langues : Anglais, Allemand, Français, Italien, Néerlandais, Espagnol et Russe
- ➔ Menu navigation
- ➔ Horodatage
- ➔ Fonction Alarme
- ➔ Verrouillage du clavier
- ➔ Indication du temps de communication

SONNERIE

- ➔ 5 sonneries polyphoniques et 5 normales
- ➔ Sonneries personnalisables pour les contacts du répertoire
- ➔ Réglage du volume de sonnerie : MUET + 5 niveaux
- ➔ Indicateur de sonnerie

REPONDEUR

- ➔ 15 minutes d'enregistrement
- ➔ 2 annonces d'accueil
- ➔ 2 modes pour le répondeur (répondeur simple et répondeur enregistreur)
- ➔ Affichage du nombre de messages en attente sur la base
- ➔ Interrogation des messages à distance
- ➔ Code PIN pour l'interrogation à distance
- ➔ Ecoute des messages à partir du combiné
- ➔ Effacement sélectif ou global des messages
- ➔ Présentation vocale des messages (Anglais, Français, Allemand)

MULTI-COMBINES

- ➔ Localisation du combiné
- ➔ Conférence à 3
- ➔ Multi-bases (4 max.) / Multi-combinés (5 max)
- ➔ Transfert d'appel entre combinés
- ➔ Interphone entre combinés



Existe en version duo
AMPLIDECT295-2

TECHNIQUE

- ➔ Téléphone DECT
- ➔ Mémoire permanente
- ➔ Fonctionne avec adaptateur secteur (fourni)
- ➔ 1 batterie rechargeable type ni-Mh 2.4V 500mA (incluses)
- ➔ Numérotation fréquence vocale / décimale
- ➔ Dimensions :
 - combiné : 172x55x25 mm
 - base : 136x91x105 mm
- ➔ Autonomie en veille : 4 jours
- ➔ Autonomie en conversation : 8 heures
- ➔ Compatible GAP
- ➔ Portée à l'extérieur : 300m
- ➔ Portée à l'intérieur : 50m

IDENTIFICATION D'APPELS*

- ➔ Présentation du nom en mode raccroché (type 1) et en conversation (type 2)
 - 20 numéros entrants
 - 10 numéros sortants
- ➔ Transfert possible d'un appel reçu vers le répertoire
- ➔ Présentation du nom et du numéro
- ➔ Indicateur d'appel en attente
- ➔ Indicateur nouvel appel

COMBINES ADDITIONNELS

- ➔ AmpliDect295 AD
- ➔ PhotoDect295



AmpliDect295 AD PhotoDect295

PRODUITS COMPATIBLES

- ➔ AmpliDect295 SOS-PRO
- ➔ AmpliDect Combi 295



AmpliDect295
SOS-PRO



AmpliDect
Combi 295